

Προμετρήσεις εργασιών

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή □ (€)	
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ-Α 10.1.2	A 1	ΟΙΚ 1104	100,00%	t	20	1,65
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	A 2	ΟΙΚ 1136	100,00%	tkm	400	0,35
3	Καθαίρεση κονιαμάτων υποστρωμάτων δαπέδων και δωματίων παντός τύπου, με προσοχή	NA 022.20.4/.ΣΧ	A 3	ΟΙΚ 2236	100,00%	m2	250	8,66
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων, με προσοχή	NA 022.23.3./ΣΧ	A 4	ΟΙΚ 2252	100,00%	m2	1000	5,9
5	Λήψη ακέραιων δειγμάτων των διακοσμητικών τραβηχτών κονιαμάτων των όψεων επαρκούς μήκους και σε οποιοδήποτε ύψος και κατασκευή εκμαγείων (αρνητικών), για τραβηχτά οποιουδήποτε σχεδίου έως 61 cm	NA 022.23.4/.ΣΧ	A 5	ΟΙΚ 2252	100,00%	Τεμ.	10	110,13
6	Απόσπαση με ιδιαίτερη προσοχή κεραμικών διακοσμητικών στοιχείων όψεων και φύλαξη σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο	NA 022.23.6/.ΣΧ	A 6	ΟΙΚ-2252	100,00%	κ.α.	1	5000
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων με ιδιαίτερη προσοχή και φύλαξη σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο	NA 022.45.2/.ΣΧ	A 7	ΟΙΚ 2275	100,00%	m2	1100	25,39
8	Αποξήλωση υδρορροών (πλαστικών ή από λαμαρίνα)	NA 022.56.1/.ΣΧ	A 8	ΟΙΚ 2275	100,00%	m	30	5,61 * (5,5+0,11)
9	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-Α 22.65.1	A 9	ΟΙΚ 2275	100,00%	m3	1	56
10	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	A 10	ΟΙΚ 2275	100,00%	Kg	100	0,35
11	Προστασία υφιστάμενων διακοσμητικών στοιχείων (μαρμάρινων, κεραμικών κ.λ.π.)	NA 023.5.4/.ΣΧ	A 11			κ.α.	1	5000
12	Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις. Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	NET ΟΙΚ-Α 23.3	A 12	ΟΙΚ 2303	100,00%	m2	4610	5,6
13	Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 23.5	A 13	ΟΙΚ 2304	100,00%	m2	4610	5,6
14	Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 23.14	A 14	ΟΙΚ 2314.1	100,00%	m2	4610	0,65
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιοδέμα για την μόνωση δωματίων.	NET ΟΙΚ-Α 35.2	B 1	ΟΙΚ 3504	100,00%	m3	38	110

2	Νέες λιθοδομές ή ανακτίσεις ή συμπληρώσεις υφιστάμενων τοιχοποιιών με λίθους τοπικής προέλευσης και συμβατό κονίαμα.	NA 043.22.3/.ΣΧ	B 2	ΟΙΚ 4307	100,00%	m3	1	127,2
3	Νέες οπτοπλινθοδομές με υφιστάμενους ή νέους οπτόπλινθους όμοιους με τους υφιστάμενους ή ανακτίσεις υφιστάμενων τοίχων, οποιοδήποτε πάχους και ύψους, σύμφωνα με την μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της πλοκής με υφιστάμενες τοιχοποιίες	NA 046.1.6/.ΣΧ	B 3	ΟΙΚ 4621.1	100,00%	m3	2	122
4	Επιμέρους (σφράγιση μεμονωμένων ρωγμών ή καθολική εφαρμογή ειδικών ενεμάτων πλήρωσης εσωτερικών διακένων και ανασυγκρότησης δομολίθων σε λιθοδομές ή λιθεπενδύσεις (ομογενοποίηση), με ειδικό ένεμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL) ή παρομοίου, συμβατής σύστασης. ενδεικτικού τύπου Limerog-100 της Sintecno ή παρομοίου, σύστασης συμβατής με τα υφιστάμενα κονιάματα.	NA 071.1.6/.ΣΧ	B 4	ΟΙΚ 7104	100,00%	lt	15000	2,38
5	Αρμολογήματα και συστήματα εξασφάλισης όψεων λιθοδομών (σε εξωτερική ή εσωτερική όψη) με έτοιμο, ειδικό συμβατικό κονίαμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL) σε συνδυασμό με πληρωτικά μέσα.	NA 071.2.1/.ΣΧ	B 5	ΟΙΚ 7102	100,00%	m2	600	90,77
6	Σύστημα ινοπλισμένων επιχρισμάτων τοιχοποιίας εκ λιθοδομής ή οπτοπλινθοδομής με έτοιμο ειδικό συμβατικό κονίαμα με ποζολανική δράση, ενισχυμένο με ανόργανες ίνες και με βάση την υδράσβεστο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ενδεικτικού τύπου ANAB-ICEA	NA 071.21.2/.ΣΧ	B 6	ΟΙΚ 7121	100,00%	m2	200	78
7	Αποκατάσταση υφιστάμενων εξωτερικών επιχρισμάτων.	NA 071.36.1/.ΣΧ	B 7	ΟΙΚ 7136	100,00%	m2	1000	70
8	Αποκατάσταση υφιστάμενων τραβηχτών κονιαμάτων	NA 071.81.2/.ΣΧ	B 8	ΟΙΚ 7181	100,00%	κ.α.	1	25000
9	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 61 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου.	NA 071.83.1/Σ.X	B 9	ΟΙΚ 7181	100,00%	μμ	10	50

Αθροισμα

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1	Αποκατάσταση και συντήρηση λίθινων - μαρμάρινων διακοσμητικών στοιχείων όψεων επιτόπου.	NA 071.3.5/.ΣΧ	Γ 1	ΟΙΚ 7102	100,00%	κ.α.	1	200000
2	Συντήρηση και επισκευή κεραμικών διακοσμητικών στοιχείων όψης επιτόπου	NA 073.31.6/.ΣΧ	Γ 2	ΟΙΚ 7331	100,00%	κ.α.	1	50000
3	Ανακατασκευή ελλειπόντων κεραμικών διακοσμητικών στοιχείων όψης σε όμοια μορφή με τα υφιστάμενα	NA 073.31.7/.ΣΧ	Γ 3	ΟΙΚ 7331	100,00%	κ.α.	1	15000
4	Καθαρισμός λίθινης βάσης και αδιαβροχοποίηση των επιφανειών	NA 074.40.5/.ΣΧ	Γ 4	ΟΙΚ 7416	100,00%	m2	450	70

5	Αποκατάσταση και συντήρηση υφιστάμενης εξωτερικής κλίμακας - πλατύσκαλων εισόδου	NA 075.77.1/.ΣΧ	Γ 5	OIK 7756	100,00%	κ.α.	1	26000
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
ΕΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων υαλοστασίων ανοιγόμενων.	NA 054.20.6/.ΣΧ	Δ 1	OIK 5422	100,00%	m2	370	300
2	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ανοιγόμενων εσωφύλλων.	NA 054.20.7/.ΣΧ	Δ 2	OIK 5422	100,00%	m2	370	350
3	Αποκατάσταση υφιστάμενων κουτιών εξωφύλλων (ρολών)	NA 054.33.1/.ΣΧ	Δ 3	OIK 5432	100,00%	μμ	30	226,15
4	Περιερισσόμενα εξώφυλλα (ρολά), από ξυλεία ιρόκο όμοια με υφιστάμενα.	NA 054.33.3/.ΣΧ	Δ 4	OIK 5432	100,00%	m2	10	1200
5	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων εξωτερικών θυρών	NA 054.40.5/.ΣΧ	Δ 5	OIK 5441.2	100,00%	m2	320	511,8
6	Εξωτερικές θύρες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, από ξυλεία ιρόκο	NA 054.51.3/.ΣΧ	Δ 6	OIK 5451.1	100,00%	m2	30	1200
7	Συντήρηση - επισκευή υφιστάμενων μεταλλικών φερόντων μελών και επάλειψη με αναστολέα διάβρωσης	NA 061.6.2/.ΣΧ	Δ 7	OIK 6104	100,00%	Kg	300	3,36
8	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET OIK-A 61.5	Δ 8	OIK 6104	100,00%	Kg	60	2,7
9	Πλήρης συντήρηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ανοιγμάτων.	NA 064.1.10/.ΣΧ	Δ 9	OIK 6402	100,00%	m2	45	154,2
10	Απορροή ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόντιας σύνδεσης, από ενισχυμένο πολυεστέρα, με φλάντζα στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγμα - σχάρα, διαμέτρου εξόδου έως DN110.	NA 064.26.4/.ΣΧ	Δ 10	OIK 6428	100,00%	Τεμ.	4	137
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), πάχους 4,50MM και διαμ. 4INS.	NA 064.26.5/.ΣΧ	Δ 11	OIK 6428	100,00%	m	20	73,88
12	Ανοξείδωτο πλέγμα με ξύλινο πλαίσιο.	NA 064.50.1/.ΣΧ	Δ 12	OIK 6401	100,00%	m2	10	120
5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 mm (κρύσταλλο 6 mm, κενό 6 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).	NA 076.27.5/.ΣΧ	E 1	OIK 7609.2	100,00%	m2	365	84
2	Χρωματισμοί επιφανειών με χρήση υδροχρωμάτων με βάση την υδρύαλο (σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες), ενδεικτικού τύπου Primer Fassil F 328 με χρώμα Fassil P 313 ή ισοδυνάμου.	NA 077.80.4/.ΣΧ	E 2	OIK 7785.1	100,00%	m2	1600	16
3	Αναπαραγωγή ψευδοϊσόδομου συστήματος	NA 077.91.2/.ΣΧ	E 3	OIK 7791	100,00%	m2	310	15
4	Αποκατάσταση ψευδοϊσόδομου συστήματος	NA 077.91.4/.ΣΧ	E 4	OIK 7791	100,00%	m2	100	15
5	Αναπαραγωγή ζωγραφικού διάκοσμου πύργων	NA 077.91.5/.ΣΧ	E 5	OIK 7791	100,00%	m2	6	1000
6	Αποκατάσταση ζωγραφικού διάκοσμου πύργων	NA 077.91.6/.ΣΧ	E 6			m2	6	1000

7	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-A 77.15	E 7	ΟΙΚ 7735	100,00%	m2	1600	1,7	
8	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4"	NET ΟΙΚ-A 77.67.4	E 8	ΟΙΚ 7767.8	100,00%	μμ	20	4,5	
9	Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	NET ΟΙΚ-A 77.95	E 9	ΟΙΚ 7744	100,00%	m2	450	5	
10	Επίστρωση με εξαεριστική διάτρητη ασφαλική μεμβράνη με επικάλυψη αλουμινίου.	NA 079.10.1/.ΣΧ	E 10	ΟΙΚ 7912	100,00%	m2	250	6	
11	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), σπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), σπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	NA 079.11.2/.ΣΧ	E 11	ΟΙΚ 7912	100,00%	m2	500	13,5	
							Αθροισμα		

Αθήνα ___/___/___ □
Οι Μελετητές Μηχανικοί □

[ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ] □
[ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ_ΤΙΤΛΟΣ]